B231-6.200B

NOTE:

SIGNATURER:

1-1-0,3 Angiver afmærkningens længde-mellemrum-bredde i meter.

0,10m kantstriber ligger i en afstand på 0,30m fra hellens kantsten.

Spærreflader har overalt b=0,50m og m=1m.

I 1. udførelsesfase afmærkes overkørsler med højtlender og striber af termoplast

B	2009.07.07	MALI	ESR	O45	TILFØJET/ N41,2 FJERNET
A	2007.01.09	THMJ	THMJ/LIO	D22	TILFØJET

Århus Kommune
Byggemodningsafdelingen

Kalkværksvej 10
Postboks 539
8100 Århus C
Tlf.: 8940 2540

Byggemodning LP 692
Solbjerg
Skilte- og afmærkningsplan

Sagsnr.: B231

RAMBØLL
Olof Palmes Allé 22
DK-8200 Århus N
Tlf. 8944 7700
Fax 8944 7625

Sagsnr.: 472820

Proj.:	Tegn.:	Målt:	Dato:	Tegnings nr.:
THMJ	THMJ/LKH	1:1000	2006.03.06	B231-6.200B

2009-07-07 13:01:56 G:\2004\0472820\CAD\Infra\Tegn\TI6200.DWG